

Flächenvorhänge

Typ Basis plus

Zur Ausführung kommen Flächenvorhänge Basis plus vom Fabrikat: erfal oder Flächenvorhänge mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: _____

angebotener Typ: _____

- Schiene** stranggepresste Aluminium-Schienenprofile als 2-Lauf (Breite 39 mm Höhe 15 mm), 3-Lauf (Breite 57 mm Höhe 15 mm), 4-Lauf (Breite 75 mm Höhe 15 mm) oder 5-Lauf (Breite 94 mm Höhe 15 mm), Laufanzahl beliebig erweiterbar, wahlweise in silber eloxiert nach E6/EV1 oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Mehrpreis möglich, Spurbreite 6 mm, Endkappen in weiß oder grau, Befestigung mittels Deckenspanner incl. Befestigungszubehör
- Paneelwagen** Paneelwagen mit Klettprofil: stranggepresstes Aluminium-Paneelprofil mit Kletteinsatz in silber eloxiert nach E6/EV1 oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), Breite 9 mm Höhe 29 mm, Rollen für leichtgängigen Lauf (Silent-Ausführung) in der Führungsschiene, T- und L-Mitnehmer farblich zum Paneelprofil passend
Paneelwagen mit Kederprofil: stranggepresstes Aluminium-Paneelprofil mit Kederöffnung in silber eloxiert nach E6/EV1 oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), Breite 10 mm Höhe 29 mm, Rollen für leichtgängigen Lauf (Silent-Ausführung) in der Führungsschiene, T- und L-Mitnehmer farblich zum Paneelprofil passend
Paneelwagen mit Design-Kederprofil: stranggepresstes Aluminium-Paneelprofil mit Kederöffnung, formschönes Design mit beidseitig gleicher Ansicht (z.B. für Raumteiler), in silber eloxiert nach E6/EV1 oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016), Breite 10 mm Höhe 24 mm, Rollen für leichtgängigen Lauf (Silent-Ausführung), nachträglicher Einbau in vorhandene Basis plus Flächenvorhangsschiene durch Drehrolle möglich, Bedienvariante nur frei verschiebbar
- Beschwerung** Beschwerungsprofil innenliegend aus Aluminium Breite 3 mm Höhe 20 mm (Standard), wahlweise Breite 6 mm Höhe 20 mm (gegen Mehrpreis), außenliegendes Beschwerungsprofil Breite 10 mm Höhe 24 mm
- Bedienvarianten** frei verschiebbar: die Position der einzelnen Paneelwagen kann frei gewählt werden (keine Mitnehmer-Funktion), Bedienung der einzelnen Paneele per Hand, Kombination mit Schleuderstab möglich
Schnurzugbedienung: die einzelnen Paneelwagen sind untereinander über Mitnehmer verbunden, Bedienung mittels Schnurzug incl. Schnurbeschwerer
Motor 24 V (wahlweise links oder rechts an der Schiene befestigt) gegen Aufpreis: die einzelnen Paneelwagen sind untereinander über Mitnehmer verbunden. Steuerung über Schalter oder Funkfernbedienung (Einzel- oder Gruppenbedienung)
- Befestigung** Deckenmontage erfolgt wahlweise mit Deckenspanner oder Deckenclip, freie Positionierung der Befestigungspunkte möglich, weitere Befestigungsvarianten durch Kombination mit Wandwinkeln, Schnellmontageclip oder Abhängern möglich
- Behang** Material und Farbauswahl mit speziellen Eigenschaften wie Eignung für Bildschirmarbeitsplätze, Schwerentflammbarkeit, Feuchtraumeignung, gem. gültigem erfal „Objecta“-Katalog