

## Innenjalousie Basic Line

### Typ KV 16, KV 25 - Kettenbedienung

Zur Ausführung kommen Innenjalousien mit Kettenbedienung vom Fabrikat: erfal oder Innenjalousien mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

- Oberschiene** einbrennlackiertes, rollgeformtes Stahlblech (bei Feuchtraumeignung Aluminiumblech in weiß oder silber), Abmessung Breite 25 mm / Höhe 25 mm, an Lamellenfarbe angepasst, Kunststoff-Endkappen farblich auf Lamellenfarbe abgestimmt;
- Unterschiene** rollgeformtes Stahlblech 1-teilig (bei Feuchtraumeignung Aluminiumblech in weiß oder silber), Abmessung Breite 24 mm/ Höhe 12 mm, an Lamellenfarbe angepasst, einbrennlackiert, Kunststoff-Endkappen
- Lamellen** aus speziallegiertem, konkav-konvex gewölbtem Aluminiumband, Lamellenbreite 16, 25 mm, Lamellendicke 0,22 mm, Farbe des Lamellenbandes entsprechend Preisgruppe 0 bis 3 der gültigen erfal „Objecta“-Kollektion
- Bedienung** Endlos-Kettenbedienung zum Wenden und Verfahren, integrierte Bremse durch die die Innen-Jalousie in jeder Stellung arretiert werden kann, Kettenaustritt vorn (kein seitlicher Überstand), Kettengetriebe 3:1 (wahlweise 1:1) in weiß, grau oder schwarz; Kunststoffkette 4,5 x 6 mm in transparent, weiß, grau oder schwarz, Bedienseite frei wählbar rechts oder links  
Optionales Kettenabreissystem zum Schutz vor Strangulation nach DIN 13120 mit einer max. Auslösekraft von 6 kg und einer Zugkraft von 9 kg zum Bedienen. Das ausgelöste System lässt sich problemlos wieder zusammenstecken.
- Leiterkordel und Aufzugsschnur** farblich der Lamellenfarbe angepasst, Aufzugsschnur Ø 1,4 mm, Leiterkordel aus hochfestem Polyester mit hoher Lebensdauer
- Lamellenführung** optional seitliche Lamellenführung durch polyamidummantelte Stahldrahtlitze Ø 1 mm möglich, einschließlich transparenten Spannschuhen oder Montagewinkeln
- Befestigung** Wand- und Deckenträger in verschiedenen Ausführungen, Montage an Kunststofffenstern mit Klemmträgern möglich