

## Innenjalousie Basic Line

### Typ ZW 16, ZW 25 - Zugschnur/ Wendestab

Zur Ausführung kommen Innenjalousien vom Fabrikat: erfal oder Innenjalousien mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

angebotener Typ: \_\_\_\_\_

- Oberschiene** einbrennlackiertes, rollgeformtes Stahlblech (bei Feuchtraumeignung Aluminiumblech in weiß oder silber), Abmessung Breite 25 mm / Höhe 25 mm, an Lamellenfarbe angepasst, Kunststoff-Endkappen farblich auf Lamellenfarbe abgestimmt;
- Unterschiene** rollgeformtes Stahlblech 1-teilig (bei Feuchtraumeignung Aluminiumblech in weiß oder silber), Abmessung Breite 24 mm / Höhe 12 mm, an Lamellenfarbe angepasst, einbrennlackiert, Kunststoff-Endkappen
- Lamellen** aus speziallegiertem, konkav-konvex gewölbtem Aluminiumband, Lamellenbreite 16, 25 mm, Lamellendicke 0,22 mm, Farbe des Lamellenbandes entsprechend Preisgruppe 0 bis 3 der gültigen erfal „Objecta“-Kollektion
- Bedienung** Zugschnur zum Verfahren und Acrylwendestab zum Wenden der Lamellen, Austritt vorn, integrierte Schnurbremse ermöglicht das Feststellen des Behanges in jeder beliebigen Höhe, Wendegetriebe aus Kunststoff transparent, Bedienseite frei wählbar rechts, links oder getrennt
- Leiterkordel und Aufzugsschnur** farblich der Lamellenfarbe angepasst, Aufzugsschnur Ø 1,4 mm, Leiterkordel aus hochfestem Polyester mit hoher Lebensdauer
- Lamellenführung** optional seitliche Lamellenführung durch polyamidummantelte Stahldrahtlitze Ø 1 mm möglich, einschließlich transparenten Spannschuhen oder Montagewinkeln
- Befestigung** Wand- und Deckenträger in verschiedenen Ausführungen, Montage an Kunststofffenstern mit Klemmträgern möglich