

Innenjalousie Midi Line Typ MAC 35 - Motorbedienung 230 V

Zur Ausführung kommen Innenjalousien mit Motorantrieb vom Fabrikat: erfal oder Innenjalousien mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: _____

angebotener Typ: _____

- Oberschiene** einbrennlackiertes, rollgeformtes Stahlblech, Abmessung Breite 40 mm / Höhe 36 mm, an Lamellenfarbe angepasst, Kunststoff-Endkappen transparent
- Unterschiene** rollgeformtes Stahlblech 1-teilig, Abmessung Breite 34 mm / Höhe 14 mm, an Lamellenfarbe angepasst, einbrennlackiert, Kunststoff-Endkappen transparent
- Lamellen** aus speziallegiertem, konkav-konvex gewölbtem Aluminiumband, Lamellenbreite 35 mm, Lamellendicke 0,22 mm, Farbe des Lamellenbandes entsprechend Preisgruppe 0 bis 2 der gültigen erfal „Objecta“-Kollektion
- Bedienung** Motorantrieb innerhalb des Oberprofils, Kurzschlussläufermotor 230 V, Leistungsaufnahme ca. 50 W mit integriertem Thermoschutz, Anschluss erfolgt über vormontierten Hirschmann-Stecker und -kupplung, Endschalter der oberen Endlage über Auflaufpilz, untere Endlage fest, Kabelaustritt rechts oder links, Bedienung durch Schalter, Funksteuerung oder Gruppensteuerung möglich
- Leiterkordel und Aufzugsschnur** farblich der Lamellenfarbe angepasst, Aufzugsschnur Ø 1,4 mm, Leiterkordel aus hochfestem Polyester mit hoher Lebensdauer
- Lamellenführung** optional seitliche Lamellenführung durch polyamidummantelte Stahldrahtlitze Ø 1 mm möglich, einschließlich transparenten Spannschuhen oder Montagewinkeln
- Befestigung** Wand- und Deckenträger mit Schnellspannung