

Typ ESS 1, freihängend, Schnurzugbedienung

Zur Ausführung kommen Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Profil: Ober- und Unterprofil aus stranggepresstem Aluminium, gerundetes Profil zur besseren optischen Anpassung an die aktuellen Fensterformen, Abmessung Breite 22 mm Höhe 16 mm, wahlweise in silber eloxiert E6/EV1, messing matt eloxiert E6/C-2 oder pulverbeschichtet in weiß RAL 9016, schwarzbraun RAL 8022 oder eisenglimmer DB 703, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich

Bedienung: Zugschnur aus Polyester, eine Schnurbremse ermöglicht das Feststellen des Behanges in jeder beliebigen Höhe, Bedienseite wahlweise rechts bzw. links, Schnurverbinder und Schnurquaste aus Kunststoff

Endkappen/ Schnüre: farblich angepasst, aus hochfestem Kunststoff: Farben weiß, grau, hellbronze oder schwarz,

Schnüre: Schnüre 0,8 mm stark, farblich auf den Stoff abgestimmt

Seitenverspannung (Pendelsicherung): UV-beständige, 1 mm starke Spanndrähte aus schwarzem, kunststoffummanteltem Stahldraht, untere Befestigung durch Spannschuh

Befestigung: fest montiertes Oberprofil mittels Halteclip, für schräge Glasleisten sind Ausgleichskeile 15° einsetzbar, weiteres Befestigungszubehör kombinierbar (z.B. Wandwinkel oder Klemmträger)

Behänge: Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ