

Typ FE, freihängend, Motorbedienung 24 V

Zur Ausführung kommen Plissees mit Motorbedienung vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

Profil: Ober- und Unterprofil aus stranggepressten Aluminium, gerundetes Profil zur besseren optischen Anpassung an die aktuellen Fensterformen, oberes Profil Abmessung Breite: 29,5 mm Höhe 39,2 mm, unteres Profil Abmessung Breite: 22,5 mm Höhe 18,5 mm, wahlweise in silber eloxiert E6/EV1, messing matt eloxiert E6/C-2 oder pulverbeschichtet in weiß RAL 9016, schwarzbraun RAL 8022 oder eisenglimmer DB 703, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich, Abdeckeder aus Kunststoff schützt die innenliegende Antriebstechnik vor Schmutz und Beschädigung

Bedienung: Motor innerhalb des Oberprofils, Wanderwellentechnik, Gleichstrommotor 24V, Leistungsaufnahme ca. 15 W, Netzteil 230 V / 24 V notwendig

Endkappen: farblich angepasst, aus hochfesten Kunststoff, ein durchgehender Abschluss mit der Stoffkante reduziert den Lichtspalt bei Glasleistenmontage auf ein Minimum

Seitenverspannung wahlweise Seitenführung mittels kunststoffummantelten 0,9 mm Stahldraht in weiß, schwarz oder
(Pendelsicherung): transparent ummantelt, untere Befestigung durch Spannschuh

Befestigung: fest montiertes Oberprofil mittels Halteclip, weiteres Befestigungszubehör kombinierbar (z.B. Wandwinkel oder Klemmträger)

Behänge: Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ