

## Typ FK, freihängend, Kettenbedienung

Zur Ausführung kommen Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: \_\_\_\_\_

Angebotener Typ: \_\_\_\_\_

**Profil:** Ober- und Unterprofil aus stranggepressten Aluminium, gerundetes Profil zur besseren optischen Anpassung an die aktuellen Fensterformen, oberes Profil Abmessung Breite: 29,5 mm Höhe 39,2 mm, unteres Profil Abmessung Breite: 22,5 mm Höhe 18,5 mm, wahlweise in silber eloxiert E6/EV1, messing matt eloxiert E6/C-2 oder pulverbeschichtet in weiß RAL 9016, schwarzbraun RAL 8022 oder eisenglimmer DB 703, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich, Abdeckkeder aus Kunststoff schützt die innenliegende Antriebstechnik vor Schmutz und Beschädigung

**Bedienung:** Kugelmutter aus Kunststoff, Kettenaustritt nach vorn verhindert seitlichen Lichteinfall bei Glasleisten- bzw. Nischenmontage, Getriebeübersetzung 1:1 (auf Wunsch 1:2,6), Kettenstraffung durch Beschwerer aus Kunststoff

**Endkappen:** farblich angepasst, aus hochfesten Kunststoff, ein durchgehender Abschluss mit der Stoffkante reduziert den Lichtspalt bei Glasleistenmontage auf ein Minimum

**Seitenverspannung** wahlweise Seitenführung mittels kunststoffummantelten 0,9 mm Stahldraht in weiß, schwarz oder  
**(Pendelsicherung):** transparent ummantelt, untere Befestigung durch Spannschuh

**Befestigung:** fest montiertes Oberprofil mittels Halteclip, für schräge Glasleisten sind Ausgleichskeile in 11°, 15° oder 45° einsetzbar, weiteres Befestigungszubehör kombinierbar (z.B. Wandwinkel oder Klemmträger)

**Behänge:** Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ