

erfal Smart Plissee Typ SSG 2, senkrecht, verspannt

Zur Ausführung kommen Smart Plissees vom Fabrikat: erfal oder Smart Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

angebotenes Fabrikat: _____

angebotener Typ: _____

- Profile** Ober- und Unterprofil aus stranggepressten Aluminium, Abmessung Breite 16 mm Höhe 25 mm, wahlweise in weiß oder grau, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich. Die Profile sind rückseitig mit einem Teflon Band versehen und ein leichtes Gleiten an der Scheibe zu gewährleisten.
- Bedienung** über Griffmulde des verstellbaren Ober- und Unterprofils. Ein Bedienstab, der in die Griffmulde des Profils einrastet ist optional erhältlich.
- Endkappen/
Schnüre** farblich angepasst, aus hochfestem Kunststoff: Farben weiß oder grau, Metallplättchen zur Schnur-umlenkung verursachen wenig Reibung und verlängern die Haltbarkeit der Schnüre, Schnüre 0,8 mm stark, farblich auf den Stoff abgestimmt
- Befestigung** stabiler Spannschuh aus hochfestem Kunststoff incl. Basisteil mit Verdrehsicherung, zwei Auflageflächen um eine Montage für jeden Fensterfalz (schräg, konkav oder konvex) zu ermöglichen, die Spannschuhe können bei Bedarf mit weiterem Befestigungszubehör kombiniert werden
- Behänge** Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „SMART-Plissee“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet