

Typ VS 1 System21, senkrecht, verspannt

Zur Ausführung kommen Plissees vom Fabrikat: erfal oder Plissees mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften.

Angebotenes Fabrikat: _____

Angebotener Typ: _____

- Profil:** Ober-, Mittel- und Unterprofil aus stranggepressten Aluminium, gerundetes Profil zur besseren optischen Anpassung an die aktuellen Fensterformen, Abmessung Breite 22 mm Höhe 16,2 mm (bzw. Mittelprofil 22 x 16,9 mm), wahlweise in silber eloxiert E6/EV1, hell messing matt eloxiert E6/C32 oder pulverbeschichtet in weiß RAL 9016, schwarzbraun RAL 8022 oder anthrazit RAL 7016, weitere RAL-Farben nach gültiger RAL-Farbkarte gegen Aufpreis möglich
- Bedienung:** verstellbares Mittel- und Unterprofil mit ergonomisch geformtem Bediengriff, Empfehlung ab Breite 120 cm sind 2 Bediengriffe pro Profil, bei schlechter Erreichbarkeit kann ein Bedienstab (gegen Mehrpreis) eingesetzt werden
- Endkappen:** farblich angepasst, aus hochfestem Kunststoff, ein durchgehender Abschluss mit der Stoffkante reduziert den Lichtspalt bei Glasleistenmontage auf ein Minimum, Metallplättchen zur Schnurumlenkung verursachen wenig Reibung und verlängern die Haltbarkeit der Schnüre
- Befestigung:** fest montiertes Oberprofil mittels Halteclip, für schräge Glasleisten sind Ausgleichskeile in 11°, 15° oder 45° einsetzbar, untere Befestigung mittels stabilem, zweiteiligem Spannschuh aus hochfestem Kunststoff mit zwei Auflageflächen um eine Montage für jeden Fensterfalz (schräg, konkav oder konvex) zu ermöglichen, die Halteclip bzw. Spannschuhe können bei Bedarf mit weiterem Befestigungszubehör kombiniert werden (z.B. Wandwinkel, Klemmträger, Klebehalter oder Glasleistenhalter)
- Behänge:** Material und Farbauswahl gemäß gültigem erfal „Objecta“-Katalog, hochwertige Gewebe bzw. Doppelgewebe (Wabenstoffe) mit verschiedenen Eigenschaften, z. B. schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, bildschirmarbeitsplatzgeeignet, aluminiumbedampft, perlglanzbeschichtet, verdunkelnd, feuchtraumgeeignet, waschbar, dekorativ